



PERSLUCHTSLANGEN EN SLANGKLEMMEN



- Europese marktleiders
- Compleet pakket
- Kennis en advies

Persluchtlangen

Rubtech

Deze zwart-grijze rubberen slang is de ultieme slang voor zware omstandigheden. Zeer slijtvast, bestand tegen las en slijpvoenen en zeer robuust. De buitenmantel is bestand tegen lichte oliën en vetten. Toch is hij zeer soepel en meegaand in gebruik bij hoge en lage temperaturen. Eenmaal in gebruik is geen andere slang meer gewenst.

- SBR/SBR met inlage
- werkdruk 16 bar (23°C)
- barstdruk 60 bar (23°C)
- temperatuur -30°C / +70°C



bestelcode	slangmaat	rollengte
SL.RUBTECH08- 50	8 x 15mm	50 meter
SL.RUBTECH10- 50	10 x 17mm	50 meter
SL.RUBTECH13- 50	13 x 20mm	50 meter

Nonstat

Door het elektrisch geleidende rubber kan de NONSTAT slang niet statisch opladen waardoor de slang geen vuil en stof zal aantrekken en vasthouden. De blauwe slang is extreem soepel waardoor hij bij het verslepen geen staande krullen vormt die tegen de zijwand van net gespoten voertuigen aan kan vallen. Om deze reden is dit de slang bij uitstek bij het gebruik met perslucht in spuitcabines.

- EPDM/EPDM met inlage
- weerstand < 10⁶ Ω/m
- werkdruk tot 15 bar
- temperatuur tot 90°C



bestelcode	slangmaat	rollengte
SL.NONSTAT08-12	8 x 15mm	12.5 meter
SL.NONSTAT08-25	8 x 15mm	25 meter
SL.NONSTAT10-12	10 x 18mm	12.5 meter
SL.NONSTAT10-25	10 x 18mm	25 meter
SL.NONSTAT10-50	10 x 18mm	50 meter

PU

Deze polyurethaan persluchtlang is voor veeleisende toepassingen. Lichtgewicht dankzij zijn geringe wanddikte, zeer soepel ook bij lage temperaturen, knik- en slijtvast en geschikt voor zeer hoge werkdrukken.

- PU/PU polyester met inlage
- werkdruk 20 bar
- temperatuur -20°C / +80°C
- barstdruk bij +20°C is 60 bar



bestelcode	slangmaat	rollengte
SL.PU08-BL- 50ES	8 x 12mm	50 meter
SL.PU10-BL- 50	9.5 x 13mm	50 meter
SL.PU13-BL-50	13 x 18mm	50 meter

Valyflex

De Valyflex is een universele en redelijk slijtvaste persluchtlang. Door zijn groene PVC buitenmantel is hij geschikt in vervuilde omgeving voor het gebruik met lucht, oliën en vetten, lijmen, inkt en andere koolwaterstof verbindingen. Niet geschikt voor hoge of zeer lage temperaturen.

- PVS/PU met inlage
- werkdruk 15 bar
- temperatuur +5°C / +60°C



bestelcode	slangmaat	rollengte
SL.VALYFLEX08-30	8 x 14mm	30 meter
SL.VALYFLEX10-30	10 x 16mm	30 meter
SL.VALYFLEX13-30	13 x 19mm	30 meter

Persluchtlangen

Dicflex

De Dicflex is een standaard PVC slang. PVC is bij lage temperaturen stug in gebruik, dus minder geschikt voor buitentoepassingen. Dankzij de goede chemische bestendigheid van PVC is de slang breed inzetbaar met lucht, water oliën en vetten. De slang is verkrijgbaar in transparant rood en blauw. Andere maten op aanvraag

- PVC met inlage
- Werkdruk 10 bar
- Temperatuur -5°C / +60°C



bestelcode	slangmaat	rollengte	kleur
SL.DICFLEX0650KB	6 x 12mm	50 meter	blauw
SL.DICFLEX0850KB	8 x 14mm		blauw
SL.DICFLEX1050KB	10 x 16mm		blauw
SL.DICFLEX1350KB	13 x 20mm		blauw
SL.DICFLEX0850KR	8 x 14mm		rood
SL.DICFLEX1050KR	10 x 16mm		rood
SL.DICFLEX1350KR	8 x 14mm		rood

Spiraalslang PU met kunststof spiraaluiteinden

De spiraalslang met rechte einden is gemaakt van zeer knik- en slijtvast PU (polyurethaan) met een goed vormgeheugen voor een optimale levensduur. De slang is zeer soepel, ook bij lage temperaturen. De kleine spiraaldiameter en de rechte uiteinden geven veel gebruiksgemak. We adviseren u om een zo groot mogelijke slangmaat te gebruiken i.v.m. de grote drukverliezen die alle spiraalslangen veroorzaken. De spiraalslangen zijn af fabriek voorzien van slagvaste kunststof fittingen voor krasvrij werken. Deze zijn swivellend uitgevoerd voor meer gebruiksgemak. Op verzoek zijn de spiraalslangen zonder fittingen te verkrijgen.



- polyurethaan
- werkdruk 8 bar (23°C)
- barstdruk 25 bar (23°C)
- temperatuur -40°C / +70°C



bestelcode	werk lengte	slangmaat	aansluiting
SP.U08-03/AK/BL	3 meter	5,5 x 8 mm	2 x 1/4"
SP.U08-04/AK/BL	4 meter		
SP.U08-06/AK/BL	6 meter		
SP.U08-08/AK/BL	8 meter		
SP.U10-03/AK/BL	3 meter	6,5 x 10 mm	2 x 1/4"
SP.U10-04/AK/BL	4 meter		
SP.U10-06/AK/BL	6 meter		
SP.U10-08/AK/BL	8 meter		
SP.U12-03/AK/BL	3 meter	8 x 12 mm	2 x 3/8"
SP.U12-04/AK/BL	4 meter		
SP.U12-06/AK/BL	6 meter		
SP.U12-08/AK/BL	8 meter		

Spiraalslang PU met kunststof spiraaluiteinden | Watervast



bestelcode	werk lengte	slangmaat	aansluiting
SP.PU08-04/AK/BL	4 meter	5 x 8 mm	2 x 1/4"
SP.PU08-08/AK/BL	8 meter		
SP.PU10-04/AK/BL	4 meter	6,5 x 10 mm	2 x 1/4"
SP.PU10-06/AK/BL	6 meter		
SP.PU10-08/AK/BL	8 meter		
SP.PU12-04/AK/BL	4 meter	8 x 12 mm	2 x 3/8"
SP.PU12-06/AK/BL	6 meter		
SP.PU12-08/AK/BL	8 meter		

Slangklemmen Mikalor 5,0 t/m 45,0



klembereik	1 oorklem	1 oorklem (met binnenring)	2 oorklem	wormklem	1 boutklem (W2)
5,0 - 7,0	-	-	MK-03012101	-	-
6,0 -	-	-	-	-	-
7,5 - 8,5	-	MK-03011009	-	-	-
7,0 - 9,0	MK-03012080	-	MK-03012110	-	-
8,0 - 9,5	-	MK-03011010	-	-	-
8,0 - 10,0	MK-03012072	-	-	-	-
8,0 - 16,0	-	-	-	MK-03016516	-
9,0 - 10,5	-	MK-03011029	-	-	-
9,0 - 11,0	MK-03012013	-	MK-03012128	-	-
10,0 - 11,5	-	MK-03011037	-	-	-
10,0 - 12,0	MK-03012021	-	-	-	-
10,5 - 12,5	-	MK-03011045	-	-	-
11,0 - 13,0	MK-03012030	-	MK-03012136	-	-
11,5 - 13,3	-	MK-03011053	-	-	-
12,0 - 14,0	MK-03012048	-	-	-	-
12,0 - 22,0	-	-	-	MK-03016524	-
13,0 - 15,0	-	-	MK-03012144	-	-
13,0 - 15,3	-	MK-03011061	-	-	-
14,0 - 16,0	MK-03012056	-	-	-	-
14,0 - 17,0	-	-	MK-03012152	-	-
15,0 - 17,3	-	MK-03011070	-	-	-
15,0 - 18,0	-	-	MK-03012160	-	-
16,0 - 18,0	MK-03012064	-	-	-	-
16,0 - 27,0	-	-	-	MK-03017017	-
17,0 - 19,0	-	-	-	-	MK-03019012
17,0 - 20,0	-	-	MK-03012179	-	-
18,0 - 21,0	-	-	MK-03012179	-	-
19,0 - 21,0	-	-	-	-	MK-03019020
20,0 - 23,0	-	-	MK-03012195	-	-
20,0 - 32,0	-	-	-	MK-03017025	-
21,0 - 23,0	-	-	-	-	MK-03019039
22,0 - 25,0	-	-	MK-03012208	-	-
23,0 - 25,0	-	-	-	-	MK-03019047
23,0 - 27,0	-	-	MK-03012216	-	-
25,0 - 27,0	-	-	-	-	MK-03019055
25,0 - 28,0	-	-	MK-03012224	-	-
25,0 - 40,0	-	-	-	MK-03017033	-
27,0 - 29,0	-	-	-	-	MK-03019063
28,0 - 31,0	-	-	MK-03012232	-	-
29,0 - 31,0	-	-	-	-	MK-03019071
30,0 - 45,0	-	-	-	MK-03017009	-

Vervolg tabel zie volgende pagina

Slangklemmen Mikalor 31,0 t/m 174,0



klembereik	1 oorklem	1 oorklem (met binnenring)	2 oorklem	wormklem	1 boutklem (W2)
31,0 - 34,0	-	-	MK-03012240	-	MK-03019080
32,0 - 45,0	-	-	-	-	-
32,0 - 50,0	-	-	-	MK-03017041	-
34,0 - 37,0	-	-	MK-03012259	-	MK-03019098
37,0 - 40,0	-	-	MK-03012267	-	MK-03019100
40,0 - 43,0	-	-	MK-03012275	-	MK-03019119
40,0 - 60,0	-	-	-	MK-03017050	-
43,0 - 46,0	-	-	MK-03012283	-	-
43,0 - 47,0	-	-	-	-	MK-03019127
47,0 - 51,0	-	-	-	-	MK-03019135
50,0 - 70,0	-	-	-	MK-03017068	-
51,0 - 55,0	-	-	-	-	MK-03019143
55,0 - 59,0	-	-	-	-	MK-03019151
59,0 - 63,0	-	-	-	-	MK-03019160
60,0 - 80,0	-	-	-	MK-03017076	-
63,0 - 68,0	-	-	-	-	MK-03019178
68,0 - 73,0	-	-	-	-	MK-03019186
70,0 - 90,0	-	-	-	MK-03017084	-
73,0 - 79,0	-	-	-	-	MK-03019194
79,0 - 85,0	-	-	-	-	MK-03019207
85,0 - 91,0	-	-	-	-	MK-03019215
91,0 - 97,0	-	-	-	-	MK-03019223
97,0 - 104,0	-	-	-	-	MK-03019231
104 - 112	-	-	-	-	MK-03019240
112 - 121	-	-	-	-	MK-03019258
121 - 130	-	-	-	-	MK-03019266
130 - 140	-	-	-	-	MK-03019274
140 - 150	-	-	-	-	MK-03019282
150 - 162	-	-	-	-	MK-03019290
162 - 174	-	-	-	-	MK-03019303



bestelcode	gereedschap	dopmaat
BP 3000	schroevendraaier	7mm



bestelcode	gereedschap
TEN 1099	tang voor knijpoorklem

Slangsets compleet met koppeling en nippel

SL.PVCR

- PVC inlage slang | Ø14xØ8 | werkdruk 15 bar | barstdruk 45 bar
- Voorzien van Prevost ASG of ESG koppeling. **Conform ARBO**
- Voorzien van Prevost geharde insteeknippel
- Lengte 10 meter

bestelcode	koppeling	profiel
SL.PVCR08-ASG-10	Prevost ASI06	ORION



bestelcode	koppeling	profiel
SL.PVCR08-ESG-10	Prevost ESG07	EURO



- PVC inlage slang | Ø14xØ8 | werkdruk 15 bar | barstdruk 45 bar
- Voorzien van Lüdecke ARO of EURO koppeling. **Niet conform ARBO**
- Voorzien van Prevost geharde insteeknippel
- Lengte 10 meter

bestelcode	koppeling	profiel
SL.PVCR08-ARO-10	Lüdecke ARO	ORION



bestelcode	koppeling	profiel
SL.PVCR08-EUR-10	Lüdecke EURO	EURO



Antistatische ademluchtslang conform de EN 14594 en EN14593

We hebben een complete range antistatische PVC ademluchtslangen conform de EN 14594 (oude EN 139) en EN14593.

Deze slang is voorzien van speciale inlagen voor de drukvastheid. De EN normen omschrijven de minimale eisen waaraan een ademluchtslang moet voldoen. Eén van de belangrijkste eisen is daarbij dat deze slangen niet mogen knikken en daarmee de luchttoevoer blokkeren.

De ademlucht slangen zijn standaard beschikbaar in diameters 8x14, 10x16 en 12,7x19 mm en zowel als geassembleerde slang, als met snelkoppelingen te verkrijgen.

Per diameter kunt u kiezen voor een binnen- en of buitendraad aansluiting naar wens.

- Blauw/ geel PVC slang
- Tot 16 bar werkdruk
- Temperatuur -20 tot +70
- Anti-statisch conform EN 14593 & EN 14594

